

PUBLICATION NUMBER : 09188327
 PUBLICATION DATE : 22-07-97


APPLICATION DATE : 29-12-95
 APPLICATION NUMBER : 07353790

APPLICANT : A G C ATSUKUSU KK;

INVENTOR : AKITA HIROSHI;

INT.CL. : B65D 19/42 B65D 19/44 B65D 85/48

TITLE : RACK FOR TRANSFERRING FLAT GLASS



ABSTRACT : PROBLEM TO BE SOLVED: To transfer flat glass without causing any damages and without the need for packaging the flat glass, and further enable the flat glass having different sizes to be taken in and out in arbitrary order.

SOLUTION: A plurality of partition members 10, 10 are parallelly disposed in a frame body 1 wherein a base frame 2 and a top frame 3 are connected with each other by supports 4a, 4b, 4c, thereby dividing the interior of the frame body in right and left directions. Further, a plurality of rollers 11, 11 for supporting lower edges of flat glass thereon and guiding the flat glass in forward and backward directions are rotatably disposed on the base frame 2 in each section. On the upper portion of the base frame 2, a support mechanism 12 is provided, which is located in a lower position than the upper parts of the rollers 11, 11 when the flat glass is taken in and out, but is elevated to a higher position than the upper parts of the rollers 11, 11 when the flat glass is transferred, thereby supporting the lower edge of the flat glass so that the flat glass cannot be moved forward and backward.

COPYRIGHT: (C)1997,JPO

(51)Int.Cl.*

B 6 5 D 19/42
19/44
85/48

識別記号

庁内整理番号

F I

B 6 5 D 19/42
19/44
85/48

技術表示箇所

D

0333-3 E

審査請求 未請求 請求項の数 1 F D (全 5 頁)

(21)出願番号

特願平7-353790

(22)出願日

平成7年(1995)12月29日

(71)出願人 596014472

株式会社秋田金属工業

青森県青森市港町3丁目8番2号

(71)出願人 596014483

青森ベヤガラス株式会社

青森県青森市新町2丁目5番1号

(71)出願人 596014494

エイ・シー・シー アックス株式会社

東京都江東区富岡1丁目18番15号

(72)発明者 秋田 弘

青森県青森市港町3丁目8番2号


(74)代理人 弁理士 前田 清美

(54)【発明の名称】 板ガラス搬送用ラック

(57)【要約】

【課題】板ガラスを損傷することなく搬送でき、しかも板ガラスを梱包する必要がなく、さらには異なるサイズの板ガラスを任意の順番で出し入れすることができるようにする。

【解決手段】ベースフレーム2とトップフレーム3間を支柱4a、4b、4cで接続した枠体1内に複数の仕切部材10、10を平行に配設して枠体内を左右方向に区画し、各区画内のベースフレーム2上に板ガラスの下縁を支持して前後方向に案内する複数のローラ11、11を回動可能に配設し、板ガラスを出し入れする際には前記ローラの上部よりも低位置にあるが、板ガラスの搬送時には前記ローラの上部よりも高位置に上昇させられて板ガラスの下縁を、板ガラスが前後に移動できないように支持する支持機構12を前記ベースフレーム2の上部に設けた。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ベースフレームとトップフレーム間を支柱で接続した枠体内に複数の仕切部材を平行に配設して枠体内を左右方向に区画し、各区画内のベースフレーム上に板ガラスの下縁を支持して前後方向に案内する複数のローラを回動可能に配設し、板ガラスを出し入れする際には前記ローラの上部よりも低位置にあるが、板ガラスの搬送時には前記ローラの上部よりも高位置に上昇させられて板ガラスの下縁を、板ガラスが前後に移動できないように支持する支持機構を前記ベースフレームの上部に設ける板ガラス搬送用ラック。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は板ガラスを収容して搬送するためのラックに関する。

【0002】

【従来の技術とその問題点】 従来から板ガラスの搬送用に用いられているラックには、左右に板ガラスを立て掛ける傾斜面を備えるものや、角パイプを直方体状に組んだフレームの支柱に板ガラスを立て掛けるタイプのものがある。

【0003】 上述した従来のラックはいずれも破損防止用の布や紙等で梱包した板ガラスをサイズの大なる順にラックの傾斜面や支柱等に立てかけ、紐やベルト等により縛り付けて固定して使用するようになっていた。

【0004】 従来のラックでは破損を防止するために板ガラスを梱包しなければならないので、梱包や解包に手間及び費用が掛かり、しかも解包した包装材を処分する手間も掛かる。

【0005】 また、サイズの大なる板ガラスから順に並べて固定するので、板ガラスを使用する際にはサイズの小さいものから順に取り出さなければならず、不便であった。

【0006】 さらに、板ガラスを紐やベルト等で固定する際、紐やベルトを強く締め過ぎると搬送中の振動で板ガラスが破損し易く、反面、緩く締めると板ガラスが動いてこれまた破損の原因となるので、紐やベルトでの固定には作業員の熟練を要するという問題もあった。

【0007】 本発明の目的とするところは、板ガラスを損傷することなく搬送でき、しかも板ガラスを梱包する必要がなく、さらには異なるサイズの板ガラスを任意の順番で出し入れすることができるようにすることにある。

【0008】

【課題を解決するための手段】 上述した目的を達成するために、本発明に係る板ガラス搬送用ラックはベースフレームとトップフレーム間を支柱で接続した枠体内に複数の仕切部材を平行に配設して枠体内を左右方向に区画し、各区画内のベースフレーム上に板ガラスの下縁を支持して前後方向に案内する複数のローラを回動可能に配

設し、板ガラスを出し入れする際には前記ローラの上部よりも低位置にあるが、板ガラスの搬送時には前記ローラの上部よりも高位置に上昇させられて板ガラスの下縁を、板ガラスが前後に移動できないように支持する支持機構を前記ベースフレームの上部に設けたものとしてある。

【0009】

【実施例】 以下、本発明に係る板ガラス搬送用ラックの具体例を図1〜7に基づいて詳細に説明する。枠体1は角パイプ材よりなるベースフレーム2とトップフレーム3を同じく角パイプ材よりなる支柱4a、4bで接続したものとあつて、枠体1下面にはフォークリフトのフォークを挿入するためのフォーク受けボックス5を設けてあり、枠体下面の4隅には移動用のキャスタ6、6を取り付けてある。

【0010】 また、枠体1の上部前後端には吊下用フック7、7を設けてあつて、ラック全体をクレーン等で吊り下げてトラックの荷台等に載せることができるようにしてある。なお、図中の符号4cは補強用の支柱を示している。

【0011】 枠体1の前方の支柱4a、4aにはかんぬき8、8を着脱自在に取り付けてあり、また枠体1の後方の支柱4b、4b間には内側面にゴムシート等を貼り付けた止め杆9、9を固定してあつて、板ガラスが落ちないようにしてある。

【0012】 しかして本発明に係るラックは板ガラスを平坦面が左右となるよう立てて収容するようになっていて、仕切部材たる細棒材10、10により枠体1内を左右方向に区画してあり、板ガラスを出し入れする際に板ガラスの下縁を案内するローラ11、11と搬送時には収容した板ガラスが動かないようにする保持機構たる昇降フレーム12を備えている。

【0013】 仕切部材たる細棒材10、10は例えば長尺のボルトよりなり、ベースフレーム2の左右のサイド杆2a、2a間に所要の間隔で掛け渡された横杆13、13とトップフレーム3の左右のサイド杆3a、3a間に所要の間隔で掛け渡された横杆14、14間を左右方向へ等間隔となるよう平行にナット止めされていて、各細棒材には例えばビニールパイプ15よりなる滑り止め兼用の保護材を被せてあり、板ガラスの平坦面に傷を付けない、しかも板ガラスが滑らないようにしてある。

【0014】 細棒材10、10は図1に示すように板ガラスの挿入口下部から略放射状となるように配設してあるが、これは板ガラスの挿入方向における先端縁が細棒材に引っ掛からないようにするためである。

【0015】 ローラ11、11は例えばポリウレタン等の合成樹脂材よりなり、ベースフレーム2の左右のサイド杆2a、2a間に平行に設けた複数のローラ台16、16の上面に、ローラ台の長手方向を軸として回らなく個別に回動できるように取り付けられてあつて、ローラは

前記細棒材10、10によって枠体の左右方向に仕切られた板ガラス挿入用の区画に対応する数を各ローラ台に配設してある

【0016】昇降フレーム12は図4に示すように、上面にゴムシート等よりなる滑り止め17aを貼り付けた複数本の支持杆17を所要の間隔で平行に設けた梯子状のものとしてあって、ベースフレーム2上にリンク板18、18を介して昇降可能に取り付けであり、支持杆17、17の高さは昇降フレーム12が下がついている際には前記ローラ11、11の上部よりも低位置にあり、昇降フレームが上がついている際にはローラの上部よりも高位置にあるようにしてある

【0017】昇降フレーム12はレバー19を操作することにより昇降させられるようになっていて、図5に示すようにレバー19の軸19aに固定されたリンク板20が中継用のリンク板21を介しててこ板22を動作させるようにしてある。

【0018】てこ板22はベースフレーム2の側面に突設された支軸22aを支点、昇降フレーム12の側面に突設された支軸22bを作用点、前記中継用のリンク板21との接続部22cを力点としており、レバー19を倒すと昇降フレームが上昇するようになっている。

【0019】リンク板18、18およびてこ板22は枠体1の前方(図5、6では左側)に向かって斜めに上向くように取り付けられていて、昇降フレーム12を上昇せしめると昇降フレームは後方上向きに平行移動して上昇するようになっている。

【0020】枠体1前方の支柱4aには昇降フレーム12を上昇した状態で保持するためのロック機構23を備えていて、このロック機構23は支柱に取り付けられたガイド24と、このガイドへ上下に摺動可能に通されたキー板25とよりなり、昇降フレーム12が上昇すると、昇降フレームの前端部と前方の支柱4aとの間に空隙にキー板25が自重で落ち込んで挟まれ、昇降フレームが下降しないようになっており、ロックを解除する場合には、キー板25に突設した把手26を持ってキー板25を引き上げてやればよい。

【0021】なお、ベースフレーム2における細棒材10、10の下部を取り付けた横杆13、13およびローラ台16、16と、昇降フレーム12の横杆17、17の配設間隔は、ラック1の板ガラス挿入口側(図1では左側)ほど密となるようにしてあって、サイズの小さな板ガラスであっても、挿入口側に収容することにより確実に保持できるようにしてある。

【0022】次に、上述のように構成された板ガラス搬送用ラックの使用方法及作用について説明する。かんめき8を外し、板ガラスの下縁をローラ11、11上に載せて板ガラスを細棒材10、10によって仕切られた区画内に挿入し、板ガラスの上部を細棒材10、10に立て掛ける

【0023】板ガラスは1つの区画に原則として1枚ずつ挿入するが、各区画に入る厚さのものであれば予め梱包されている複数枚の板ガラスを1つの区画に挿入してもよい

【0024】サイズの小さな板ガラスは昇降フレーム13の支持杆17、17の配設間隔が密である挿入口側に入れるようにするが、複数種類のサイズの板ガラスを入れる場合において、板ガラスを挿入する順番やどの区画に挿入するかについては何ら制約がない。板ガラスを挿入したらかんめき8を掛けてレバー19を倒し、昇降フレーム12を上昇させる。

【0025】昇降フレーム12が上昇すると、ロック機構23のキー板25が昇降フレーム12の前端と前方の支柱4a間に落ち込んで昇降フレームが上昇した状態で保持される。

【0026】上昇した昇降フレーム12の支持杆17、17は板ガラスの下縁をローラ11、11の上面から持ち上げてローラから離し、支持杆上面の滑り止め17a、17aによって前後に滑らないように板ガラスの下縁を支持する。

【0027】枠体1内に収容された板ガラスは、下縁が昇降フレームの支持杆17により前後方向に滑らないように支持され、また上部が細棒材10、10に立て掛けられて板ガラスどうしが接触しないようになっている。

【0028】このように板ガラスを収容した状態でラック全体をトラックの荷台等に載せて目的地へ搬送する。板ガラスを取り出す際には、昇降フレーム12を持ち上げる方向にレバー19を押しながらロック機構23のキー板25を引き上げ、レバーをゆっくりと戻して昇降フレームを降ろす。

【0029】昇降フレーム12が降ろされると、支持杆17、17の上面によって支持されていた板ガラスの下縁がローラ11、11上に載せられるとともに、支持杆による滑り止めが解除され、前後に移動できる状態になる。

【0030】次にかんめき8を外して任意の板ガラスから順に引き出す。板ガラスはその下縁がローラ11、11に案内されてスムーズにラック1内から引き出される。なお、上述した実施例においては、枠体1内を左右方向に区画する仕切部材を長尺ボルトよりなる細棒材10、10で構成してあるが、適度の剛性を有するものであれば、ワイヤ等の線材を用いてもよいし、また昇降フレームの動作を妨げない形状のものであれば、板材を用いることもできる。

【0031】

【発明の効果】本発明に係る板ガラス搬送用ラックは上述した構成のものとしてあるので、次の効果を奏し得る。板ガラスの下縁を案内する複数のローラを備えているので、板ガラスを出し入れるのが容易であり、しかも板ガラスは仕切部材によって1枚ずつ区画されている

板ガラスどうしが接触することがないので、板ガラスを梱包しなくても損傷の恐れがなく、梱包作業や使用場所での解包作業の手間や費用が掛らず、しかも解包した包装材を処分する必要がない。

【0032】また、仕切部材に仕切られた区画に板ガラスを1枚ずつ収容するので、複数種類のサイズの異なる板ガラスを任意の順番で出し入れることができる。

【0033】さらに、枠体内に収容した板ガラスは昇降フレームを持ち上げることによって板ガラスの下縁がローラから持ち上げられて滑り止めで支持されて、板ガラスが動揺しないように保持されるので、熟練を要する紐やベルト等による固定をする必要がなく、搬送作業を容易にすることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る板ガラス搬送用ラックの実施例を示す側面図。

【図2】図1のII-II線矢視図。

【図3】本発明の実施例におけるベースフレームの平面図。

【図4】本発明の実施例における昇降フレームの平面図。

【図5】昇降フレームの昇降動作を示す要部拡大側面図。

【図6】ロック機構の動作を示す要部拡大側面図。

【図7】図3のVII-VII線拡大縦断面図。

【符号の説明】

1 枠体

2 ベースフレーム

2a サイド杆

3 トップフレーム

3a サイド杆

4a、4b、4c 支柱

5 フォーク受けボックス

6 キャスタ

7 吊下用フック

8 かんぬき

9 止め杆

10 細棒材

11 ローラ

12 昇降フレーム

13、14 横杆

15 ビニールパイプ

16 ローラ台

17 支持杆

17a 滑り止め

18 リンク板

19 レバー

20、21 リンク板

22 てこ板


23 ロック機構

24 ガイド


25 キー板

26 把手


【図1】




【図2】



【图4】



【圖6】



【図7】

